

大型三極出力管GM70用テフロンソケット GM70用4P ¥8,000

米国系UX-4Pと欧州系UF-4Pを差し替えることができる UX-UF ¥6,000

UX-4PとWestern Electricなどの旧型UV-4Pを差し替えることができる UX-UV ¥6,000

新・発・売

GM-70はロシアなどで製造されていました大型の3極出力管で845等に近い特性の高性能大出力管です。形はアメリカの813などに近い比較的背の低い太めのがっちりした印象の送信管です。ヒーター20V 3.1A、プレート損失125Wという規格は845などよりもかなり大きなヒーター容量で、出てくる音も非凡な音が想像できます。以前より真空管はあるがソケットがないとのご指摘があり製造しました。シングルで20-30Wくらいの出力が得られるとのことですので、お試しください。

後の2種はマルチュースタイプのソケットです。たとえば、300Bや2A3などのUXソケットとPX4,PX25等のヨーロッパ管を差し替えたり、または、"45"とWE205D,WE101D等との聞き比べなど2系統の真空管を一つのソケットで共用できるよう設計いたしました。UX-UFソケットの45度方向の4本のピンがUX-4P用で、上下左右の4本のピンがUF-4P用となります。また、UX-UVタイプでは上下左右に4本のピンがUV-4P用となります。各ソケットのそれぞれのピンは独立しておりますので各々のヒーター電圧、バイアス値などは別途設定できます。これらのソケットは最近再生産されているUX-4PベースのPX25真空管、または、UX-4Pベースの205Dなどにも便利に使用できます。これらの真空管は、使い勝手がよいようにUX-4Pベースで製品化されていますがビンテージの真空管とはベースピンの規格が異なるために比較試聴ができません。このような場合に、通常は再生産タイプの真空管を使用しておき、特別なときだけ貴重なビンテージ管を使用するというような使い方も可能になります。そのほか、工夫次第でいろいろな使い方ができますので、あなたのアイデアでユニークなアンプ作りにお役立てください。



GM70用4P ¥8,000

適合真空管: GM70(ロシア語表示: Г M-70)

(7PタイプのGK71(Г K-71)にはピン数を増やすことによって対応可能。詳しくは弊社までお問い合わせください。)

ソケットの材質: テフロン(PTFE)削りだし

ピンの材質: 隣青銅、非磁性下地処理金メッキ

外形寸法: 58(w)58(D)28(H)ピンを除いた高さ: 20mm

シャーシー取り付け寸法: 穴径55mm、ビス間隔48mm、M3ボルトによる4点止め



UX-UF ¥6,000

適合真空管: UX-4PまたはUF-4Pタイプの真空管(WE300B,2A3,45,またはPX4,PX25,DA30など)90度方向4本のピンがUF-4Pタイプ、45度方向の4本のピンがUX-4Pタイプの真空管に適合します。それぞれのピンは全て独立して配線可能。

ソケットの材質: テフロン(PTFE)削りだし

ピンの材質: 隣青銅、非磁性下地処理金メッキ

外形寸法: 33(w)46(D)28(H)ピンを除いた高さ: 20mm

シャーシー取り付け寸法: 穴径30mm、ビス間隔38.2mm、M3ボルトによる2点止め



UX-UV ¥6,000

適合真空管: UX-4PまたはUV-4Pタイプの真空管(WE300B,2A3,45,または205D,E,101D,F,102など)90度方向4本のピンがUV-4Pタイプ、45度方向の4本のピンがUX-4Pタイプの真空管に適合します。それぞれのピンは全て独立して配線可能。

ソケットの材質: テフロン(PTFE)削りだし

ピンの材質: 隣青銅、非磁性下地処理金メッキ

外形寸法: 33(w)46(D)28(H)ピンを除いた高さ: 20mm

シャーシー取り付け寸法: 穴径30mm、ビス間隔38.2mm、M3ボルトによる2点止め



山本音響工芸株式会社

〒675-1323兵庫県小野市榊町726 TEL0794-62-5655 FAX0794-63-6405